




Jednotky Daikin Altherma 3 H MT

Typ domu a tepelná ztráta	Novostavba / rekonstrukce 6 - 10 kW	Novostavba / rekonstrukce 10 - 12 kW	Novostavba / rekonstrukce 12 - 14 kW
Doporučené řešení			
	Daikin Altherma 3 H MT vel. 08	Daikin Altherma 3 H MT vel. 10	Daikin Altherma 3 H MT vel. 12
Pracovní rozsah TČ	-25 °C	-25 °C	-25 °C
Celoroční bilance vyrobené energie Podíl TČ / PODÍL EL. DOHŘEVU	99 %/1 % Dle návrhového programu Heating Solution Navigator, dům 10 kW, lokalita Praha, teplota otopné vody 25 - 45°C, včetně ohřevu TV. Bod bivalence (spínání pomocného ohřevu) - 4°C.	98 %/2 % Dle návrhového programu Heating Solution Navigator, dům 12 kW, lokalita Praha, teplota otopné vody 40 - 65°C, včetně ohřevu TV. Bod bivalence (spínání pomocného ohřevu) - 7°C.	98 %/2 % Dle návrhového programu Heating Solution Navigator, dům 14 kW, lokalita Praha, teplota otopné vody 40 - 65°C, včetně ohřevu TV. Bod bivalence (spínání pomocného ohřevu) - 7°C.
Výkon TČ v kW dle EN14511 (A7/W35, A2/W35, A-7/W35, A-15/W35) (A7/W55, A2/W55, A-7/W55, A-15/W55)	7,95/7,75/7,49/6,43 9,12/8,87/7,55/6,54	9,25/8,05/8,84/7,44 10,61/9,81/9,17/7,57	9,97/8,09/10,28/8,64 11,44/10,22/10,58/8,79
Sezónní účinnost při podlahovém vytápění (35 °C - dle EN14511 - mírné klima)	A+++	A+++	A+++
Sezónní účinnost při vytápění radiátory (55 °C dle EN14511 - mírné klima)	A++	A++	A++
Max. výstupní teplota vody při -15 °C pouze TČ	+65 °C	+65 °C	+65 °C
Max. výstupní teplota vody při -25 °C pouze TČ	+60 °C	+60 °C	+60 °C
Hlučnost jednotky vytápění Akustický výkon (dB dle EN14825)	53	53	53
Hlučnost jednotky vytápění Akustický tlak v 1 m (dBA)	44	44	44
Venkovní jednotka	EPRA08EW	EPRA10EW	EPRA12EW
Napájení, dop. jištění	400V, 16A	400V, 16A	400V, 20A
Chladivo / GWP index	R32 / 750	R32 / 750	R32 / 750
Propojení vnitřní a venkovní jednotky	Hydrosplit	Hydrosplit	Hydrosplit
Venkovní + vnitřní jednotka bez ohřevu TV, pouze vytápění / vytápění a chlazení	EPRA08EW + ETBH12E9W / ETBX12E9W	EPRA10EW + ETBH12E9W / ETBX12E9W	EPRA12EW + ETBH12E9W / ETBX12E9W
Ceníková cena bez DPH	268.272,- / 280.889,-	290.852,- / 303.469,-	313.435,- / 326.051,-
bez DPH pouze vytápění / vytápění a chlazení s DPH (21 %)*	281.686,- / 294.934,-	351.931,- / 367.198,-	379.256,- / 394.522,-
Venkovní + vnitřní jednotka s 180l nerez. zásobníkem, pouze vytápění / vytápění a chlazení	EPRA08EW + ETVH12S18E9W / ETVX12S18E9W	EPRA10EW + ETVH12S18E9W / ETVX12S18E9W	EPRA12EW + ETVH12S18E9W / ETVX12S18E9W
Ceníková cena bez DPH	316.533,- / 338.638,-	339.113,- / 361.218,-	361.696,- / 383.800,-
bez DPH pouze vytápění / vytápění a chlazení s DPH (21 %)*	383.005,- / 409.752,-	410.327,- / 437.074,-	437.652,- / 464.398,-
Venkovní + vnitřní jednotka s 230l nerez. zásobníkem, pouze vytápění / vytápění a chlazení	EPRA08EW + ETVH12S23E9W / ETVX12S23E9W	EPRA10EW + ETVH12S23E9W / ETVX12S23E9W	EPRA12EW + ETVH12S23E9W / ETVX12S23E9W
Ceníková cena bez DPH	325.082,- / 347.357,-	347.662,- / 369.937,-	370.245,- / 392.519,-
bez DPH pouze vytápění / vytápění a chlazení s DPH (21 %)*	393.349,- / 420.302,-	420.671,- / 447.624,-	447.997,- / 474.949,-
Recyklační poplatek venkovní jednotky (CZK)	produkt EPRA08EW	produkt EPRA10EW	produkt EPRA12EW
bez DPH	225,-	225,-	225,-
s DPH (21 %)*	272,-	272,-	272,-

* Sazba DPH 21 % může být za splnění všech zákonných předpokladů u některých produktů snížena na sazbu 15 %. Pro více informací kontaktujte prodejce Daikin.

Jednotky Daikin Altherma 3 H HT

	Novostavba / rekonstrukce 14-16 kW	Novostavba / rekonstrukce 16-18 kW	Novostavba / rekonstrukce 18-19 kW
			
	Daikin Altherma 3 H HT vel. 14	Daikin Altherma 3 H HT vel. 16	Daikin Altherma 3 H HT vel. 18
	-28 °C	-28 °C	-28 °C
	97% / 3% Dle návrhového programu Heating Solution Navigator , dům 16 kW, lokalita Praha, teplota otopné vody 40 - 65 °C, včetně ohřevu TV. Bod bivalence (spínání pomocného el. ohřevu) - 3 °C.	97% / 3% Dle návrhového programu Heating Solution Navigator , dům 18 kW, lokalita Praha, teplota otopné vody 40 - 65 °C, včetně ohřevu TV. Bod bivalence (spínání pomocného el. ohřevu) - 3 °C.	97% / 3% Dle návrhového programu Heating Solution Navigator , dům 19 kW, lokalita Praha, teplota otopné vody 40 - 65 °C, včetně ohřevu TV. Bod bivalence (spínání pomocného el. ohřevu) - 3 °C.
	9,03/7,91/9,74/8,73 10,42/9,92/10,99/10,2	10,32/9,04/11,13/9,98 11,42/10,86/12,5/11,61	11,60/10,17/12,52/11,23 12,41/11,8/13,08/12,15
	A+++	A+++	A+++
	A++	A++	A++
	+70 °C	+70 °C	+70 °C
	+65 °C	+65 °C	+65 °C
	54	54	54
	44	44	48
	EPRA14DW7	EPRA16DW7	EPRA18DW7
	400V, 16A	400V, 16A	400V, 16A
	R32 / 750	R32 / 750	R32 / 750
	Hydrosplit	Hydrosplit	Hydrosplit
	EPRA14DW17 + ETBH16E9W7 / ETBX16E9W7	EPRA16DW17 + ETBH16E9W7 / ETBX16E9W7	EPRA18DW17 + ETBH16E9W7 / ETBX16E9W7
	338.451,- / 353.198,-	364.015,- / 378.761,-	389.579,- / 404.327,-
	409.525,- / 427.370,-	440.458,- / 458.301,-	471.391,- / 489.235,-
	EPRA14DW17 + ETVH16S18E9W7 / ETVX16S18E9W7	EPRA16DW17 + ETVH16S18E9W7 / ETVX16S18E9W7	EPRA18DW17 + ETVH16S18E9W7 / ETVX16S18E9W7
	388.271,- / 406.873,-	413.834,- / 432.437,-	439.399,- / 458.002,-
	469.808,- / 492.316,-	500.740,- / 526.249,-	531.673,- / 554.182,-
	EPRA14DW17 + ETVH16S23E9W7 / ETVX16S23E9W7	EPRA16DW17 + ETVH16S23E9W7 / ETVX16S23E9W7	EPRA18DW17 + ETVH16S23E9W7 / ETVX16S23E9W7
	396.205,- / 412.672,-	421.768,- / 438.236,-	447.333,- / 463.801,-
	479.408,- / 499.333,-	510.340 / 530.266,-	541.272,- / 561.199,-
	EPRA14DW7	EPRA16DW7	EPRA18DW7
	225,-	225,-	225,-
	272,-	272,-	272,-

Uvedeny ceny pouze nejčastější kombinace tepelných čerpadel. Pro cenovou nabídku s nádrží ECH₂O či jednotky s chladičem R410a kontaktujte autorizovaného prodejce Daikin.